

AFWERKSTAAT VRIJSTAANDE WONING

Projectomschrijving :	Fase 2 De Meidoorn (bouwnummers 34 t/m 45)
Projectnummer :	WO23006001
Datum :	1-feb-24
Versie:	BUP 22.01b

RUIMTE	VLOERAFWERKING	WANDAFWERKING	PLAFONDAFWERKING	BIJZONDERHEDEN
hal	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkele wandcontactdoos - 1 serieschakelaar (lichtpunt entree en buitenlichtpunt) - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld	- 1 elektrische belinstallatie met een drukker (draadloos) bij de voordeur en de bel in de meterkast - 1 buitenlichtpunt met armatuur bij de voordeur
trapopgang naar de 1e verdieping	n.v.t.	behangklaar	n.v.t.	- grenenhouten dichte trap, wit gegrond - blank gelakte grenen leuning rond 38 mm. - aluminium leuninghouders
toilet	verlijmde tegelvloer op een ca. 60 mm cementdekvloer	tegelwerk tot 1200 mm + vloer, boven het tegelwerk spac-/spuitwerk, kleur wit. - 1 enkelpolige schakelaar	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 1 afzuigventiel WTW
meterkast	n.v.t.	- 1 dubbele wandcontactdoos	n.v.t.	- complete meterkastinrichting - 1 enkele wandcontactdoos (opgenomen in verdeelkast) voor bel/gong
keuken / eetkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	t.p.v. de opstelruimte voor het keukenblok en het kooktoestel is de wand onbehandeld. De overige wanden zijn behangklaar. - 2 dubbele wandcontactdozen (boven werkblad tbv algemeen gebruik) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv algemeen gebruik) - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasemkap - 1 perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken, 2 x 230 volt 1-fase op aparte fornuisgroep - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep (vaatwasser) - 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep (combi-magnetron)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 2 afzuigventielen WTW - 1 koudwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan - 1 warmwateraansluiting (opbouw) beëindigd met hoekstopkraan
woonkamer	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt keuken/eetkamer) - 1 enkelpolige schakelaar (lichtpunt woonkamer) - 5 dubbele wandcontactdozen - bediening ventilatiesysteem - thermostaat t.b.v. ruimtetemperatuur woonkamer/keuken - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 3 inblaasventielen WTW
trapkast	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkelpolige schakelaar - 1 wandlichtpunt - 1 enkele wandcontactdoos (algemeen gebruik) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv koelmodule)(opbouw)	n.v.t.	- onderzijde trap wit gegrond - 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (zonder omkasting)

overloop	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wisselschakelaar (lichtpunt overloop) - 1 wisselschakelaar (lichtpunt zolder) - 1 dubbele wandcontactdoos (tbv stuurmodule)(opbouw)	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld	- 1 verdeler t.b.v. de vloerverwarming (met omkasting)
trapopgang naar de 2e verdieping	n.v.t.	behangklaar	n.v.t.	- grenenhouten open trap, wit gegrond - blank gelakte hardhouten leuning rond 38 mm. - aluminium leuninghouders - langs open zijde trapgat; wit gegronde houten traphekken
badkamer	verlijmde tegelvloer op een ca. 80 mm cementdekvloer. T.p.v. de douchehoek verlaagd gedeelte ca. 850x850 mm.	tegelwerk tot het plafond - 1 serieschakelaar (plafond- en wandlichtpunt badkamer) - 1 wandlichtpunt (achter spiegel) - 1 centraal aardingspunt - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling - 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator - 1 enkele wandcontactdoos nabij wastafel - 2e bediening balansventilatie	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 1 afzuigventiel WTW - 1 elektrische design-radiator
slaapkamer 1	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbel bedrade buisleiding (Coax/UTP(CAT6)); dubbel afgemonteerd - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 1 inblaasventiel WTW
slaapkamer 2	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 1 inblaasventiel WTW
slaapkamer 3	ca. 60 mm cementdekvloer	behangklaar - 2 dubbele wandcontactdozen - 1 enkelpolige schakelaar - 1 (master-slave) bedrade cv-regeling	spac-/ spuitwerk, kleur wit - 1 lichtpunt	- 1 inblaasventiel WTW
zolder	ca. 60 mm cementdekvloer m.u.v. de ruimte achter de (dragende) knieschotten	topgevels onbehandeld en de (dragende) knieschotten onbeplaat - 1 enkele wandcontactdoos - 1 wisselschakelaar (lichtpunt zolder) opbouw op trapspil - 1 rookmelder met een 230V voeding en gekoppeld (gemonteerd op een rookmelderpendel) - 1 wandlichtpunt - 1 voedingspunt t.b.v. warmtepomp (aparte groep) - 1 enkele wandcontactdoos (WTW-unit) - 1 bedrade buisleidingen met doos op aparte groep (omvormer PV-systeem) - 1 enkele wandcontactdoos (wasmachine) op aparte groep - 1 enkele wandcontactdoos (wasdroger) op aparte groep	hellend dak onbehandeld (bruin/groen) en afgewerkt met een Spano plint 11x68 mm (groen)	- op het dak worden PV-panelen geplaatst - opstelplaats omvormer zonneenergie - opstelplaats binnendeel warmtepomp incl. vulkraan en condenswaterafvoer - (het binnendeel van de warmtepomp wordt middels een "stuurkabel" verbonden met het buitendeel) - opstelplaats wasmachine, incl. aan- en afvoer, - opstelplaats wasdroger excl. afvoer - opstelplaats WTW-unit - 1 afzuigventiel WTW
Aangebouwde stenen berging	ca. 60 mm cementdekvloer	Metselwerk, doorgestreken voeg - 1 enkelpolige schakelaar - 1 dubbele wandcontactdoos	prefab plat dak, balklaag in het zicht - 1 lichtpunt	- buitendeel warmtepomp tegen achtergevel aangebouwde stenen berging met voedingskabel vanuit de meterkast op aparte groep